

SFE SD-320

DİJİTAL LİSANSIZ TELSİZ

IP66 Waterproof
design
resistant to heavy conditions

Genel Özellikler

Analog & Dijital Mod
TDMA çift sayısal teknoloji
Lisans gerektirmez
Yüksek dinleme ve gönderme hassasiyeti
Çift slot 32 kanal kapasitesi
Yüksek ses çıkış gücü
Dijital şifreleme ve güvenli iletişim
IP66 suya ve ağır şartlara dayanıklı
Ağır şartlara dayanıklı gövde tasarımı
2000 mAh Li-İon batarya kapasitesi
Bireysel, grup ve genel arama
Remote Control (Active / Deactive)



Sound
Crypto



2000mAh

Li-Ion



10km



32

Kanal

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı : 446.0 - 446.2 mHz
Frekans Kararlılığı : +/- 0.5ppm
Kanal Aralığı : 12.5kHz
Çalışma Voltajı : 7.4V DC
Çalışma Sıcaklık Aralığı : -30 C / +60 C
Çalışma Süresi : Sayısal 20 Saat / Analog 15 Saat
Batarya Kapasitesi : 2000 mAh Li-Ion
Koruma Sınıfı : IP66
Çalışma Modları : DMR / PMR446

Transmitter

RF Çıkış Gücü : 0.5 Watt
Modülasyon Tipi : 4FSK
Modülasyon Modu : 7K60FX
Modülasyon Limiti : ≤ 2KHz
Komşu Kanal Seçiciliği : ETSI : 60dB
İstenmeyen Yayın Baskısı : ETSI : 70dB

Receiver

Analog Alma Hass : 0.22uV (-120dBm)
Dijital Alma Hass : 0.30uV (117.dBm)
Yan Kana Seçiciliği : ETSI: 60dB
İstenmeyen Yayın Baskısı: ETSI:60dB
Ses Çıkış Gücü : 1W
Ses Bozulması : ≤ 3 %